

## Mat Acryl INT EXT

Peinture de qualité supérieure pour le ravalement de façade ou la décoration intérieure de pièces sèches.

### PROPRIÉTÉS

- Très bonne résistance à la saponification
- Très bonne adhérence
- Grande facilité d'application
- Bon pouvoir couvrant
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- Bonne tenue au U.V
- Bon garnissant
- Résistance renforcée contre le développement d'algues de fonges et de bactéries
- Lavable

### DESTINATION

- Façade, murs et plafonds de pièces sèches
- Enduits de liants hydrauliques
- Plâtres et dérivés
- Toutes les anciennes peintures adhérentes

### RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



**1 COUCHE**  
6 à 9 m<sup>2</sup>/L

### TEINTES

**25**

**Voir nuancier**

Se fait en blanc mais peut se teinter.



### CONDITIONNEMENT



2.5L



15L

1 an en emballage d'origine plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

### CARACTÉRISTIQUE COMPLÉMENTAIRES

ASPECT : **MAT**

MASSE VOLUMIQUE : **1.45 ± 0,05 kg/L**

### MATÉRIEL & DILUTION

Diluant	Matériel	Taux
Eau	Brosse ou rouleau	0 à 3%
	Pistolet Airless	3 à 5%

Nettoyage du matériel : Eau

### SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale

Hors poussière    Sec au toucher    Recouvrable



20 minutes



1 heure



4 heures

## MISE EN OEUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- **Supports neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur des supports propres et secs. Traiter au préalable avec IKAR BACTÉRICIDE si nécessaire.
- **Entretien** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture. Nos services techniques sont à la disposition de nos clients pour mettre au point le système de peinture adapté à chaque installation spécifique.



## PROCESSUS D'APPLICATION EN 2 COUCHES MINIMUM

- **Menuiseries, bois, plâtres, bétons et dérivés** préalablement imprimés avec une couche d' IKARFIX S.
- **Anciens badigeons** préalablement imprimés d'une couche d' IKARFIX S.
- **Anciennes peintures adhérentes.**

Entretien : 1 couche suffit généralement.

