

Rust Killer

Agent de traitement antirouille de surface.

PROPRIÉTÉS

- Inhibiteur de corrosion
- Grande facilité de mise en oeuvre

DESTINATION

Métaux ferreux et non ferreux : acier, galva, zinc, aluminium.

RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



1 COUCHE
15 m²/L

TEINTES

Incolore



CONDITIONNEMENT



1L

2 ans en emballage plein et fermé. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MATÉRIEL & DILUTION

Matériel

Brosse 

- NE PAS DILUER. Prêt à l'emploi.
- Nettoyage des outils : Eau.

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le produit doit être appliqué sur du métal nu préalablement dégraissé, gratté, brossé ou poncé.
- Rincer à grande eau ou laver à haute pression pour éliminer les parties pulvérulentes. Laisser sécher.

PROCESSUS D'APPLICATION

- Appliquer en couche épaisse à la brosse ou immerger le métal dans la solution.
- Laisser agir 24 heures puis rincer à l'eau.
- Le support doit être bien sec avant l'application de la couche de peinture.

Attention : produit contenant de l'acide. Port de matériels de protection obligatoire.

