

Enduival

Enduit acrylique mat pour intérieur.

PROPRIÉTÉS

- Bon pouvoir garnissant
- Grande facilité d'application
- Grande facilité de nettoyage du matériel

DESTINATION

- Murs et plafonds de pièces sèches
- Béton
- Enduits de liants hydrauliques
- Plâtres et dérivés

RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



1 COUCHE
1 à 2 m²/Kg


TEINTES

1

Exclusivement en **Blanc**



CONDITIONNEMENT



1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker à l'abri des fortes chaleurs.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

ASPECT DU FILM SEC : **MAT**

MASSE VOLUMIQUE : **1.7 kg/L**

VISCOSITÉ : **PÂTEUSE**

MATÉRIEL & DILUTION

Diluant

Matériel

Eau

Spatule ou couteau à enduire

Nettoyage du matériel : Eau

SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale

Sec au toucher

Recouvrable



2 heures



8 heures

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- **Supports neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur des supports propres et secs.
- **Anciens supports** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage, ponçage et lavage à haute pression.

Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

PROCESSUS D'APPLICATION EN 2 COUCHES MINIMUM

Enduits hydrauliques, plâtres et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures saines, bétons.

Entretien : 1 couche suffit généralement

En neuveage : 2 couches

