

## Saturateur Bois EXT

Résine spéciale d'imprégnation, pour la protection et la décoration des bois extérieurs.

### PROPRIÉTÉS

- Finition «bois huilé»
- Très bonne pénétration et non filmogène
- Adapté à tout type de bois
- Haute durabilité
- Application et entretien facile

### DESTINATION

- Mobiliers de jardin extérieur, caillebotis, portails
- Oeuvres mortes sur bateaux
- Bois exotiques (movingui, acajou, teck etc.)

### RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



**1 COUCHE**  
1 à 4\* m<sup>2</sup>/L  
1ère application

\*8 à 12 m<sup>2</sup>/L en couche d'entretien.

### TEINTES

Incolore



### CONDITIONNEMENT



1L



3,5L

1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker à l'abri des fortes chaleurs.

### CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

ASPECT : **HUILÉ TRANSPARENT**

DENSITÉ : **0.86**

VISCOSITÉ : **15 secondes**

### MATÉRIEL & DILUTION

#### Matériel

Brosse ou rouleau

- NE PAS DILUER. Prêt à l'emploi.
- Nettoyage des outils : immédiatement après usage avec du diluant F33.

### SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale

Sec au toucher



2 à 3 jours

## MISE EN OEUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le bois doit être propre et sec. La surface ne doit pas être glacée par un ponçage trop fin afin de laisser pénétrer le produit.

- **Sur du bois neuf**, laisser le bois sécher aux intempéries quelques semaines sans qu'il ne grisaille. Appliquer ensuite une couche d'**IKAROXYLE**.
- **Sur bois ancien et tâché**, appliquer au préalable un **DÉGRISEUR** de bois que vous rincerez à grande eau après traitement. Tout bois lasuré ou vernis doit être décapé. Appliquer ensuite une couche d'**IKAROXYLE**.



## MISE EN OEUVRE

### PROCESSUS D'APPLICATION Prêt à l'emploi

- Appliquer une couche à refus. Laisser pénétrer 15 à 30 minutes maximum.
- Renouvelez l'opération jusqu'à saturation du bois. Le produit ne doit jamais sécher entre les couches.
- Essayez l'excédent de produit après la dernière opération avec un tissu en coton.

