

## Ragremur Hydrofuge int ext

Mortier de ragréage hydrofugé pour murs et plafonds.

### PROPRIÉTÉS

- Hydrofugé
- Très grande adhérence
- Grande dureté
- Doit être recouvert par un système peinture ou par un parement

### DESTINATION

Maçonneries en briques et parpaings, béton, enduit hydraulique, béton cellulaire, carreaux de terre cuite.

### RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 42-1.



Par mm d'épaisseur  
**1,3 Kg/m<sup>2</sup>**

### COLORIS

**Pâte de couleur grise**



### CONDITIONNEMENT



25Kg

6 mois en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri de l'humidité.

### CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

GRANULOMÉTRIE : **0,3 MM**

DENSITÉ DE LA POUDRE : **1,2**

pH: **12**

TEMPS D'UTILISATION DE LA GÂCHÉE : **2 - 3 HEURES**

CONSOMMATION EN EAU : **20 À 30% MASSIQUE**

### MATÉRIEL

#### Matériel

Taloche

Spatule

Couteau à enduire

Nettoyage des outils à l'eau.

### SÉCHAGE

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

Sec au toucher



**24 à 36 heures**

Pour 1 cm d'épaisseur

## MISE EN OEUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être propres, sains, dépoussiérés et exempts de toutes traces d'huile ou de peinture. Ils doivent être, si nécessaire, correctement nettoyés par brossage.

### PROCESSUS D'APPLICATION

- Verser l'eau et la poudre dans un récipient.
- Mélanger le tout à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse, homogène sans grumeaux. Le produit obtenu est prêt à l'emploi.
- Appliquer une couche du mélange lisse à l'épaisseur du grain.



## MISE EN OEUVRE

### RECOUVREMENT

Après séchage complet, le **RAGREMUR HYDROFUGE** peut être recouvert par tous types de peintures, du carrelage, des mortiers de ciment et par des revêtements plastique épais.

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8°C et 35°C.
- Ne pas rajouter d'eau dans le mélange.
- Une gâchée dont la prise a débuté devient inutilisable.
- Ne pas appliquer sur du plâtre.
- Contient du ciment. Produit étiqueté Xi : irritant.

### NOTE :

Ces indications ont été rédigées en fonction de nos tests et essais. Elles ne présentent aucun engagement ou obligation de notre part.

Ces indications ne dispensent pas l'acheteur de l'examen et vérification des produits pour leur utilisation correcte.

