

Stucco

Revêtement à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse pour effets décoratifs marbrés.

PROPRIÉTÉS

- Très bonne adhérence
- Finition « extra lisse » et effet marbré
- Excellent pouvoir couvrant
- Excellent garnissant

DESTINATION

- Murs et plafonds de pièces sèches
- Enduits hydrauliques
- Plâtres et dérivés
- Toutes les anciennes peintures adhérentes

RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



1 COUCHE
600 g/m²
selon la nature du support

TEINTES

BLANC ou PASTEL
selon nuancier
MAESTRIA



CONDITIONNEMENT



20 Kg

1 an en emballage d'origine plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CARACTÉRISTIQUE COMPLÉMENTAIRES

ASPECT : **SATINÉ**

MASSE VOLUMIQUE : **1,70 ± 0,05 g / cm³**

SÉCHAGE A 20°C et hygrométrie normale

Hors poussière

Recouvrable



1 heure



3 heures

MATÉRIELS & DILUTION

Nettoyage du matériel

Eau

Matériels



Spatule



Taloche



Platoir

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le support devra être conforme au DTU 59.1

- **Supports neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur des supports propres et secs. Traiter au préalable avec IKAR BACTÉRICIDE si nécessaire.
- **Entretien** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

PROCESSUS D'APPLICATION EN 3 COUCHES MINIMUM

- **Menuiseries, bois, plâtres, bétons et dérivés** préalablement imprimés en une couche au PRYM'HYDRO ou Ikarfix O ou Primafix et sur support farinant en Ikarfix S ou Primafix.
- **Anciens badigeons** préalablement imprimés en une couche au PRYM'HYDRO ou Ikarfix O ou Primafix et sur support farinant en IKARFIX S ou Primafix.
- **Anciennes peintures adhérentes.**
Appliquer au minimum 3 couches d'épaisseur fine pour observer l'effet marbré. Pour un rendu optimal, il est conseillé de faire appel à un applicateur expert.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture. Nos services techniques sont à la disposition de nos clients pour mettre au point le système de peinture adapté à chaque installation spécifique.

